



Chillventa 2024

Maxi Pack

- Gaz R455A A2L
- 2 devre 40x2=80 Kw
- Microchannal kondenser
- Ec Fanlar
- Orta sınıf yanıcı gazlara göre dizayn
- Otomatik Backup sistem
- İzin verilen gaz şarj kg uygun
- Copeland Yb36 kompresör serisi
- Gaz kaçak dedektörü ve havalandırma fanı mevcut
- Elektrik panosuyla gaz kaçağı riskine karşı ayrıştırıldı



Midi Pack (S30)

- Gaz R455A A2L
- 25,6 kW
- Bakır boru kondenser
- Ebm Fanlar
- Orta sınıf yanıcı gazlara göre dizayn
- İzin verilen gaz şarj kg uygun
- Dorin H705CC kompresör kompresör serisi
- Gaz kaçak dedektörü ve havalandırma fanı mevcut
- Elektrik panosuyla gaz kaçağı riskine karşı ayrıştırıldı



Mini Pack Inverter

- Gaz R448A-R449A
- Min 2,5 kW Max 14,8 kW
- Microchannal kondenser IB08-09
- Ebm 500 mm Fanlar
- Hitachi Dc Kompresör CA47LHDG-D1YA
- Hitachi Dc Kompresör CA83LHAG-D1YA
- İnverter inverter 70 °C sıcaklıklarda çalışabiliyor
- Hitachi ve inverter inverter birbirine uyumlu çalışıyor.
- Copeland Dijital scroll kompresöre göre %20 enerji tasarrufu sağlıyor
- Yağ regülatör ve dengeleme hattına gerek yoktur.
- 60-180 Hz 30-90 Rps



Mini Pack IBS (Hitachi)

- Gaz R448A-R449A
- Min 4,9 kW Max 23,2 kW
- Microchannal kondenser IB13-14
- Ebm 500 mm Fanlar
- Hitachi Dc Kompresör CA90LHDG-D1YA
- Hitachi Dc Kompresör CA83LHAG-D1YA
- İnverter inverter 70 °C sıcaklıklarda çalışabiliyor
- Hitachi ve inverter inverter birbirine uyumlu çalışıyor.
- Copeland Dijital scroll kompresöre göre %20 enerji tasarrufu sağlıyor
- Yağ regülatör ve dengeleme hattına gerek yoktur.
- 60-180 Hz 30-90 Rps



ISI POMPASI(R290)

- Konut tipi ısı pompaları iki kategoriye ayrılır: 6 kW, 10 kW, 13 kW tek fazlı ve 17 kW, 24 kW üç fazlı.
- Isıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyaçları karşılanabilir.
- Full DC Inverter teknolojisine sahiptir.
- 3 faz veya 1 faz seçimi yapılabilir.
- Isıtma sıcaklığı -20°C ~ +43°C aralığındadır.
- Yeni nesil çevre dostu R290 soğutucu akışkanı kullanılır.
- Danfoss DC kompresör kullanılır.
- LCD dokunmatik ekran ile kontrol kolaylığı sağlanır
- Düşük gürültü seviyesine sahiptir (48 dB)
- 30-240 Hz Arası çalışmaktadır



Glycol Chillers(R290)

- Gaz R290 (PROPANE)
- 14,6 Kw
- Microchannal kondenser IB13-14
- Ebm 500 mm Fanlar
- COPELAND Kompresör ZB25KCU+ZB31KCU
- Atex uyumlu ekipmanlar kullanıldı
- Kompresör hidrolik ve pano tarafı birbirinden bağımsız gaz pano tarafına geçmiyor.
- Gaz kaçağında salyangoz fan devreye girerek gazı dışarı atıyor.
- Gaz çıkışı için egzoz fanı ve kanalı mevcut
- Kontrolcu carel elektronik valf alco



Carbon Pack Co2 Condensing Unit

- Toshiba DC Brushless Rotary Compressor with Inverter Modulation 25%-100%
- Ebm Fans
- K65 Connections
- 120 Bar (High Pressure side) / 80 Bar (Liquid Line) / 80 Bar (Suction)
- Capacity Range 2,5-8,2 kW
- Carel Hecu Controller



Mini Pack

- Gaz R455A A2L
- 13,4 kW
- MicroChannel kondenser
- Ebm Fanlar
- Orta sınıf yanıcı gazlara göre dizayn
- İzin verilen gaz şarj kg uygun
- Copeland YF19 kompresör kompresör serisi
- Gaz kaçak dedektörü ve havalandırma fanı mevcut
- Elektrik panosuyla gaz kaçağı riskine karşı ayrıştırıldı



Condensing Unit Danfos MlZ45

- Kapasite: 5,86 kw
- Compressor Model: Danfoss MLZO45T4B
- Gass Type: R455A
- Condanser: Bluefin 58m2
- Fan Model: EBM S6E450-AP02-06
- Liquid Receiver: GVN VLR.A33B.05.B2.C2
- Havalandırma Fanı mevcuttur



Condensing Unit Danfos MTZ28

- Kapasite: 3,17 kw
- Compressor Model: Danfoss MTZO284VM
- Gass Type: R455A
- Condanser: MicroChannel
- Fan Model: EBM S3G500-AD01-51
- Liquid Receiver: GVN VLR.A33B.02.B2.C2
- Havalandırma Fanı mevcuttur



Condensing Unit Bitzer 4FES-5Y

- Kapasite: 8,9 kw
- Compressor Model: Bitzer 4FES-5Y-40S
- Gass Type: R455A
- Condanser: Bluefin 43m2
- Fan Model: EBM S4E450-AP01-06
- Liquid Receiver: GVN VLR.A33B.04.B2.C2
- Havalandırma Fanı mevcuttur

